

動作確認チェックシート

検査日	2023年 03月 17日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	フルオートダイボンダー	電源電圧	AC 100 V	カメラモータ外寸(W×D×H)	約175 x約125 x約445~500
型式	ADB-1000FN	周波数	不明	温調器外寸(W×D×H)	約160 x約320 x約210
メーカー名	アクテス京三(株)	消費電力	不明	総重量	約50Kg以上
機械Ser.No	15120101	本体外寸(W×D×H)	約680 x約750 x約770	使用ユーティリティ	エアー(正圧x2、バキュームx1)
製造年月	2015年12月	制御BOX外寸(W×D×H)	約400 x約440 x約225	未装品	塗布機(ホット)

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 絶縁抵抗	ライン、匡体間 (テストで確認。・・・メガΩテスト使用の場合は部品破損注意)	—
5 消費電流	クランプで実測。	—
6 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

※本機は社内使用品となるため、初動確認(簡易チェック)のみを行った結果になります。

1. 各機器へ電源(AC100Vコンセント)供給し制御BOXのブレーカーをONしてから、ボンダー本体のONスイッチにて起動することを確認しました。: O K



2. コントローラBOX画面から専用ソフトを立上げて、最初に行う原点復帰動作ができることとマニュアル動作(操作)にて各ステージやアームが動くことを確認しました。: O K (オート動作用のレビデータ等は全て消去されています)



3. 本機は前ユーザーの専用仕様で設計・製作されたカスタム品であり使用するためには、ワークに合わせた専用の治具類(チップ及びダイヤの各キャリアステージやダイヤキャッチ用フィンガー等および塗布機)の新規製作およびレビ作成する必要があります。操作法について調査・解析を行う必要があります。
(添付品を含め同じ型番の管理番号:MB0200 と一部構成が異なります)

・取扱説明書(無し)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)

作業工数 [2.5 H]

※専用品のため製作メーカーから仕様書や取扱説明書類の入手は

検査担当者 [

長 竹

]

困難(前ユーザーへの許諾等が必要?)と思われます。

ユーザー名 [

]

出荷日

年 月 日

